








	THÔNG SỐ KỸ THUẬT TECHNICAL SPECIFICATION		Số hiệu/No.: <i>SL441.20</i> /TSKT.BTKKT
Đơn vị / Unit : Xưởng Điện Tử LED & TBCS - Ban TKKT	Sản phẩm/Product: Đèn LED Linear 20W/m (Thông số dưới đây áp dụng cho 1m)		P/N: LR01 1000/20W
			Ngày/Date:

STT No.	Chi tiêu/Item		Đơn vị/ Unit	Thông số/ Specification	Ghi chú/ Note
1	Tần số danh định /Rated Frequency		Hz	50/60	
2	Điện áp nguồn danh định/Rated Supply Voltage		V	220	
3	Dải điện áp hoạt động/Operating voltage range		V	150 ÷ 250	
4	Công suất danh định/ Rated Power		W	20	
5	Công suất tối đa/ Maximum Power		W	22 @250V	
6	Dòng điện đầu vào lớn nhất/ Maximum Input Current		A	0.4	
7	Nhiệt độ màu tương quan / CCT - Correlated Color Temperature		K	3000/6500	
8	Quang thông danh định/Rated Luminous flux		lm	1300	
9	Quang thông tối thiểu/ Minimum Luminous flux		lm	1170	
10	Chỉ số thể hiện màu danh định Rated Colour Rendering Index (CRI)			80	
11	Hệ số công suất danh định/Rated Power factor		--	0.5	
12	Chiều dài nhỏ nhất có thể cắt được/ Minimum Cutting Length		m	0.1	
13	Chiều dài mỗi đoạn		m	1	
14	Chiều dài tối đa sử dụng cho 1 nguồn 24V /50W		m	2	
15	Tuổi thọ danh định L70/ F50 / Rated lamp life L70/ F50		h	25000	
16	Dải nhiệt độ hoạt động/ Operating Temperature Range		°C	-10 ÷ 40	
17	Vật liệu / material			Thân nhôm	
18	Điện trở cách điện/Insulation resistance		MΩ	4	
19	Độ bền điện/Electric strength		kV/1'	1.5	
20	Kích thước/ Dimension	Chiều rộng / Width	mm	65 ±2	
		Cao/ Height	mm	32 ± 2	
21	Khối lượng 1 m / Weigh of meter		kg	0.5	
23	Tiêu chuẩn áp dụng/Applied Standard		--	TCVN 7722/IEC 60598 TCVN 10885/IEC 62722	
22	Không sử dụng với chiết áp /Non-dimmable				
23	Ngắt nguồn điện và để nguội trước khi lắp đặt hoặc bảo dưỡng/ Risk of electric shock or burns. Turn power off and let cool before inspection or replacement.				
24	Không tháo rời bất cứ bộ phận nào của đèn/ Do not open – no user serviceable parts inside.				
25	Không sử dụng khi đèn bị nứt vỡ kể cả khi đèn vẫn sáng/ Do not use if product is cracked, broken or missing, even if lamp continues to light				
26	Không lắp trong bộ đèn chiếu sáng khẩn cấp/ Not intended for use with emergency exit fixtures or emergency lighting				
27	Sản phẩm có thể nối dài theo nhu cầu từng đơn hàng				
28	Không lắp quá công suất của bộ nguồn, khuyến cáo sử dụng nguồn đi kèm để đảm bảo đúng thông số.				

DUYỆT 	Phó quản đốc kĩ thuật 	Ban TKKT 
---	---	--